



Manual de Utilização do Serviço Excluir Interação de Atividade



Histórico de Revisões:

| N.º | Versão | Alteração | Data | Responsável |
|------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1.0 | 8.3 | Versão inicial. | 29/11/2021 | Ricardo Matos |



| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Introdução | 4 |
| 2. Identificação..... | 4 |
| 3. Exemplo | 4 |
| 4. Entradas | 4 |
| 5. Saídas | 5 |
| 6. Lista de Erros Possíveis | 5 |
| 7. Erros de Autenticação..... | 6 |



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

| | |
|-----------------------|---|
| Nome do Método | /Interacao/ExcluirAtividade |
| Procedure | [SAS].[PR_Integracao_Interacao_Atividade_Excluir] |
| Descrição | Através desse serviço será possível a exclusão de interações do tipo atividade. |
| URL | http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ExcluirAtividade |
| Tipo | POST |

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkjp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "InteracaoID": 7377
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir interações do tipo atividade.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



| Nome | Descrição | Tipo | Formato | Requerido | Regra / Default |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|---|
| Content-Type | Tipo da estrutura de informações | - | - | Sim | Deverá manter fixo o valor: application/json |
| x-req | Chave de requisição | Varchar(1000) | - | Sim | Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso. |

4.2. Parâmetros

| Nome | Descrição | Tipo | Requerido | Regra / Default |
|-------------|----------------------------------|------|-----------|---|
| InteracaoID | Código da interação de Atividade | Int | Sim | Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a interação no banco de dados. |

5. Saídas

| Nome | Descrição | Tipo |
|-----------|---|---------|
| Codigo | Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a exclusão obteve sucesso. | Int |
| Descricao | Descrição do erro. Retornar em branco quando a exclusão obteve sucesso. | Varchar |

6. Lista de Erros Possíveis



| Código | Descrição |
|--------|--|
| 1 | O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório. |
| 2 | O parâmetro <NomeParametro> é inválido. |
| 3 | Exclusão não pode ser realizada, pois a Interação não é do tipo Atividade. |
| 4 | Exclusão não poderá ser realizada, pois a Interação está fora do ano de competência. |
| 5 | Exclusão não pode ser realizada, pois a Interação está consolidada. |
| 6 | Exclusão não pode ser realizada, pois existem outras interações relacionadas. |
| 7 | Exclusão não pode ser realizada, pois não existe data e hora fim para a interação. |
| 8 | Exclusão não pode ser realizada, pois a interação não pertence a UF do usuário webservice. |
| 999 | Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método. |

7. Erros de Autenticação

| Código | Descrição |
|--------|--|
| -1 | Chave Inválida. |
| -2 | A chave está com data de validade vencida. |
| -3 | Acesso negado ao método X. |
| -4 | A chave está com data de validade vencida para o método X. |