



# **Manual de Utilização do Serviço Selecionar Portfólio Instantâneo (Visão Nacional)**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	26/02/2020	Franciele Rozante
1.1	8.0	Adequação para gestão de instrumentos.	08/10/2021	Ricardo Matos
1.2	9.2	Adequação de parâmetros do serviço.	17/02/2022	Gabriel Abrahão



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	5
6. Lista de Erros Possíveis .....	8
7. Erros de Autenticação.....	8



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/PortfolioInstantaneoNA/Selecionar
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Portfolio_Instantaneo_NA_Selecionar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível a seleção de todos os dados de um portfólio instantâneo específico.
<b>URL</b>	<a href="http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/PortfolioInstantaneoNA/Selecionar?ID={ID}">http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/PortfolioInstantaneoNA/Selecionar?ID={ID}</a>
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/PortfolioInstantaneoNA/Selecionar?ID=331440100153
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar portfólios instantâneos.

### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código do portfólio instantâneo	bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo &lt;ID&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o portfólio instantâneo no banco de dados.</p>

#### 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
ID	Código do produto instantâneo	bigint	-
CodSebraeResponsavel	Código do Sebrae	int	-
Versao	Versão do produto	int	-
Nome	Nome do portfólio instantâneo	varchar(300)	-



CategoriaServicoID	Código da categoria de serviço	bigint	-
CategoriaServicoNome	Nome da categoria de serviço	varchar(50)	-
ModalidadeID	Código da modalidade	bigint	-
ModalidadeNome	Nome da modalidade	varchar(50)	-
UnidadeOrganizacional OrigemID	Código da unidade organizacional responsável	bigint	-
UnidadeOrganizacional OrigemNome	Nome da unidade organizacional responsável	varchar(255)	-
GestorProdutoOrigemID	Código do usuário	int	-
GestorProdutoOrigemNo me	Nome do usuário	varchar(255)	-
DataHabilitacao	Data da habilitação	datetime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Preco	Preço do produto	numeric (18,2)	-
ArgumentoVenda	Argumento de venda	varchar(1000)	-
DataVigencia	Data da vigência do produto	datetime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Ativo	Se 'Ativo' retornar "1", se 'Inativo' retornar "0"	bit	-
SituacaoID	Código da situação	bigint	-
SituacaoNome	Nome da situação	varchar(50)	-
ListaTema	Lista com os códigos das áreas temáticas	lista	-
ListaInstrumento	Lista com os códigos do instrumento do produto	lista	-
ListaPublicoAlvo	Lista com os códigos do público alvo	lista	-
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração	date	YYYY-MM-DD
ConteudoProgramatico	Conteúdo programático	Text	-

### 5.1. Saída: ListaTema



Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodAreaTematica	Código do tema	int	Para ser válido, o campo <CodAreaTematica> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tema no banco de dados.
DescAreaTematica	Descrição do tema	varchar(255)	Para ser válido, o campo <DescAreaTematica> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
CodSubTema	Código do subtema	int	Para ser válido, o campo <CodSubTema> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o subtema no banco de dados.
DescSubTema	Descrição do subtema	varchar(255)	Para ser válido, o campo <DescSubTema> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.

## 5.2. Saída: ListalInstrumento

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodCategoria	Código do instrumento	int	Para ser válido, o campo <CodCategoria> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o instrumento do produto no banco de dados.
DescCategoria	Descrição do instrumento	varchar(100)	Para ser válido, o campo <DescCategoria> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.

## 5.3. Saída: ListaPublicoAlvo

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodPublicoAlvo		int	Para ser válido, o campo <CodPublicoAlvo> deve ser um valor numérico e inteiro.



	Código do público alvo do produto		Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o público alvo do produto no banco de dados.
DescPublicoAlvo	Descrição do público alvo do produto	varchar(80)	Para ser válido, o campo <DescPublicoAlvo> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 80 caracteres.

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Serviço disponível apenas para acesso pelo ambiente do SEBRAE-NA.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.