



Manual de Utilização do Serviço Selecionar Macroevento



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	21/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Portfolio/SelecionarMacroevento
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Portfolio_Macroevento_Selecionar]
Descrição	Através desse serviço será possível a seleção de todos os dados de um macroevento específico.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/Portfolio/SelecionarMacroevento?CodSebrae={CodSebrae}&ID={ID}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HrucpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/Portfolio/SelecionarMacroevento?CodSebrae=33&ID=3387
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar macroeventos.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae no banco de dados.</p>
ID	Código do macroevento	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o macroevento no banco de dados.</p>



5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-
ID	Código do macroevento	Int	-
Nome	Nome do macroevento	Varchar(255)	-
Descricao	Descrição do macroevento	Varchar(1000)	-
ModalidadeID	Código da modalidade	Int	-
ModalidadeDesc	Nome da modalidade	Varchar(50)	-
DataInicial	Data de início	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
DataFinal	Data final	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
CodParceiroCadastro	Código do parceiro	Int	-
NomeParceiroCadastr o	Nome do parceiro que cadastrou o macroevento	Varchar(255)	-
UnidadeOrganizacional ID	Código da unidade organizacional	Int	-
NomeUnidadeOrganiz acional	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)	-
DataCadastro	Data de cadastro	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
HabilitadoUF	Indica se o macroevento está ou não habilitado para uso na UF: 'Sim' ou 'Não'	Char(3)	-
Status	Se 'Ativo' retornar "1", se 'Inativo' retornar "0"	Bit	-
ListaSebrae	Lista contendo os códigos dos Sebrae associados	Lista	-
ListaPublico	Lista contendo os códigos dos públicos associados	Lista	-
Cesta	Está na cesta da minha UF? 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-



DataInicialUF	Data de início definida pela UF	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
DataFinalUF	Data final definida pela UF	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

5.1. Saída ListaSebrae

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodSebraeAssociado	Código do Sebrae	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebraeAssociado> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae associado ao macroevento no banco de dados.

5.2. Saída ListaPublico

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodPublicoAlvo	Código do público alvo	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodPublicoAlvo> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o público alvo do macroevento no banco de dados.

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.