



Manual de Utilização do Serviço Consultar Tipo da Unidade Organizacional



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	21/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/UnidadeOrganizacional/ConsultarTipoUnidadeOrganizacional
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Tipo_Unidade_Organizacional_Consultar]
Descrição	Através desse serviço será possível a consulta de tipos de unidades organizacionais.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/UnidadeOrganizacional/UnidadeOrganizacional/ConsultarTipoUnidadeOrganizacional?CodTipoUO={CodTipoUO}&Nome={Nome}&Descricao={Descricao}&TipoUF={TipoUF}&Situacao={Situacao}&Atendimento={Atendimento}&Parceiro={Parceiro}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/UnidadeOrganizacional/UnidadeOrganizacional/ConsultarTipoUnidadeOrganizacional?CodTipoUO=&Nome=&Descricao=&TipoUF=&Situacao=&Atendimento=&Parceiro=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de tipos de unidades organizacionais.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodTipoUO	Código do tipo de unidade organizacional	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <CodTipoUO> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo da unidade organizacional no banco de dados.
Nome	Nome do tipo de unidade organizacional	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 255 caracteres.
Descricao	Descrição do tipo de	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser



	unidade organizacional				um valor alfanumérico de tamanho máximo de 255 caracteres.
TipoUF	Indica se é tipo UF: 1 = Sim 0 = Não	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <TipoUF> deve ser um valor numérico e inteiro. O parâmetro <TipoUF> deve possuir o valor 0 ou 1.
Situacao	Situação do tipo da UO: S = Ativo N = Inativo	Char(1)	-	Não	Para ser válido, o campo <Situacao> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um). O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor "S" ou "N".
Atendimento	Atendimento ao público: 1 = Central de relacionamento 0 = Agência de atendimento	Tinyint	-	Não	Para ser válido, o campo <Atendimento> deve ser um valor numérico e inteiro. O parâmetro <Atendimento> deve possuir o valor 0 ou 1.
Parceiro	Unidade de parceiro: 1 = Sim 0 = Não	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <Parceiro> deve ser um valor numérico e inteiro. O parâmetro <Parceiro> deve possuir o valor 0 ou 1.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do tipo de unidade organizacional	Int
Nome	Nome do tipo de unidade organizacional	Varchar(255)



Descricao	Descrição do tipo de unidade organizacional	Varchar(255)
TipoUF	Indica se é tipo UF: 1 = Sim, 0 = Não	Int
Situacao	Situação do tipo de UO: S = Ativo, N = Inativo	Char(1)
Atendimento	Atendimento ao público: 0 = Agência de atendimento, 1 = Central de relacionamento	Tinyint
Parceiro	Unidade de parceiro: 1 = Sim, 0 = Não	Int

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.