



Manual de Utilização do Serviço Selecionar Usuário



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.13.0	Criação do Serviço <i>Usuario/Selecionar</i>	18/12/2020	Sarah Yasmin Martins Lira
1.1		Alteração para inclusão dos parâmetros de saída "CodSebraeUF" e "NomeSebraeUF".	04/01/2021	Sarah Yasmin Martins Lira
1.2	7.1	Inclusão do parâmetro de saída "CodParceiro"	02/02/2021	Maria Carolina Q. Silveira
1.3	7.13	Inclusão do parâmetro de saída "RealizaInteracoesUfs" e "ListaInteracoesUfs".	05/07/2021	Ricardo Matos
1.4	7.15	Ajuste no parâmetro de saída "ListaInteracoesUfs"	02/08/2021	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	5
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Usuario/Selecionar
Procedure	[PR_Integracao_Usuario_Selecionar_Service]
Descrição	Através desse serviço será possível a seleção de um usuário específico.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/Usuario/Selecionar?CodUsuario={CodUsuario}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1 Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
QP/7vT6NZw/xsQtOinxUbD25YZaHCA3Tb9MwdP34+QeYbl1VkkqD1WrI3IABkHa1HU3b0oruezCsiorLWC
ZjWpg==
```

3.2 URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/Usuario/Selecionar?CodUsuario=12
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar o usuário.

4.1 Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2 Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodUsuario	Código do Usuário	Int	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodUsuario> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o usuário no banco de dados.</p>

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodigoUsuario	Código do Usuário	Int	-
CodNivel	Código do Nível	Tinynt	-
DescNivel	Descrição do Nível, sendo 1=Administrador de sistema,	Varchar(255)	-



	2=Administrador de UF, 3=Usuário		
UsuarioAD	1 = Sim ou 0 = Não	Bit	
Login	Login do usuário	Varchar(255)	-
NomeUsuario	Nome completo do usuário	Varchar(255)	-
EmailUsuario	E-mail do usuário	Varchar(255)	-
Telefone	Telefone do usuário	Varchar(255)	-
CodTipoUsuario	Tipo do usuário	Bigint	-
NomeTipoUsuario	Nome do tipo do usuário	Varchar(255)	-
AcessoBloqueado	1=Sim ou 0=Não	Bit	-
Situacao	1=Ativo ou 0=Inativo	Bit	-
DataInicioSituacao	Data da situação do usuário	Date	YYYY-MM-DD
SituacaoAtualSenha	Situação da senha, 0=Não e 1=Sim.	Varchar(255)	-
CodSebraeUF	Código do sebrae UF do usuário selecionado	Int	
NomeSebraeUF	Nome do sebrae UF do usuário selecionado	Varchar(40)	-
CodParceiro	Código do parceiro vinculado ao usuário	Int	-
RealizaInteracoesUfs	Realiza interações para outras UFs. 1=Sim ou 0=Não	Bit	-
ListaInteracoesUfs	Lista com as UFs que o usuário realiza interações.	Lista	-

5.1 Saída ListaGrupo

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodGrupo	Código do grupo	Bigint	-
DescGrupo	Descrição do grupo	Varchar(255)	-

5.2 Saída ListaPerfil



Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodPerfil	Código do perfil	Bigint	-
DescPerfil	Descrição do perfil	Varchar(255)	

5.3 Saída ListaUnidadeOrganizacional

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodUnidadeOrganizacional	Código da unidade organizacional	Bigint	-
DescUnidadeOrganizacional	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)	-

5.4 Saída ListaInteracoesUfs

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebraeUF	Código do sebrae UF que o usuário realiza interação	Bigint	-
DescSebraeUF	Descrição do sebrae UF que o usuário realiza interação	Varchar(255)	-
CodProjeto	Código do projeto que o usuário realiza interação para a UF	Varchar(255)	-
DescProjeto	Descrição do projeto que o usuário realiza interação para a UF	Varchar(255)	-
ListaAcao	Lista das Ações relacionado ao Projeto que o usuário que realiza interação.	Lista	-
ListaUnidadeOrganizacional	Lista da Unidade Organizacional para a UF que o usuário que realiza interação.	Lista	-

5.4.1 Saída ListaAcao

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodAcao	Código da ação, relacionado ao projeto do usuário que realiza interação para a uf.	Int	-
DescAcao	Descrição da ação, relacionada ao	Varchar(255)	-



	projeto do usuário que realiza interação para a uf.		
--	---	--	--

5.4.2 Saída ListaUnidadeOrganizacional

Nome	Descrição	Tipo	Formato
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional da UF que o usuário que realiza interação.	Bigint	-
DescUnidadeOrganizacional	Descrição da unidade organizacional da UF que o usuário que realiza interação.	Varchar(255)	-

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro [NomeParametro] não pertence a uf do usuário do webservice.
4	O parâmetro [NomeParametro] não está cadastrado ou está inativo
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.